

Tabela profilowania odc C-D (kruszywem łamanym)

PIKIETAŻ	powierzchnia w przekroju nakładki bitumicznej	ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ profilu
[m]	[m ²]	[m]	[m ³]
0+329,47	0		
		27,11	0,00
0+356,58	0		
		3	0,50
0+359,58	0,33		
		15,42	5,09
0+375,00	0,33		
		25	9,25
0+400,00	0,41		
		25	12,88
0+425,00	0,62		
		25	18,13
0+450,00	0,83		
		25	15,88
0+475,00	0,44		
		25	12,25
0+500,00	0,54		
		25	15,25
0+525,00	0,68		
		25	15,13
0+550,00	0,53		
		25	10,88
0+575,00	0,34		
		25	9,00
0+600,00	0,38		
		4	1,46
0+604,00	0,35		
		25,23	8,07
0+629,23	0,29		
		3,77	1,06
0+633,00	0,27		
		17	4,68
0+650,00	0,28		
		25	7,50
0+675,00	0,32		
		25	7,00
0+700,00	0,24		
		25	7,00
0+725,00	0,32		
		25	8,38
0+750,00	0,35		
		25	9,13
0+775,00	0,38		
		25	10,00
0+800,00	0,42		
		8,16	3,06
0+808,16	0,33		
		3	1,08
0+811,16	0,39		

		13,84	5,95
0+825,00	0,47		
		11,16	4,69
0+836,16	0,37		
		6	2,04
0+842,16	0,31		
Suma:			205,29

Podsumowanie

Objętość profilu wg tabeli

205,29 m³

Powierzchnia warstwy wyrównawczej

1691,16

m²

Średnia grubość nakładki

12

cm