

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Jezdnia

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
3	0+090,00 ÷ 0+210,00	4,00	120,00	480,00	
4	0+210,00 ÷ 0+215,00	4,0÷3,5	5,00	18,75	
5	0+215,00 ÷ 0+305,00	3,50	90,00	315,00	
6	0+305,00 ÷ 0+310,00	3,5÷5,0	5,00	21,25	
7	0+310,00 ÷ 0+335,00	5,00	25,00	125,00	
8	0+335,00 ÷ 0+340,00	5,0÷3,5	5,00	21,25	
9	0+340,00 ÷ 0+570,00	3,50	230,00	805,00	
10	0+570,00 ÷ 0+575,00	3,5÷5,0	5,00	21,25	
11	0+575,00 ÷ 0+600,00	5,00	25,00	125,00	
SUMA		-	-----	1932,50	-----

LP	km	Powierzchniowe utwalenie warstwą gysu bazaltowego z emulsją			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+030,00	5,00	30,00	150,00	
2	0+030,00 ÷ 0+035,00	5,0÷4,0	5,00	22,50	
3	0+035,00 ÷ 0+090,00	4,00	55,00	220,00	
SUMA		-	-----	392,50	-----

LP	km	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
3	0+090,00 ÷ 0+210,00	4,20	120,00	504,00	
SUMA		-	-----	504,00	-----

LP	km	Warstwa profilowa z kruszywa łamanego gr. śr. 10cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+030,00	5,20	30,00	156,00	
2	0+030,00 ÷ 0+035,00	5,2÷4,2	5,00	23,50	
3	0+035,00 ÷ 0+090,00	4,20	55,00	231,00	
4	0+210,00 ÷ 0+215,00	4,2÷3,7	5,00	19,75	
5	0+215,00 ÷ 0+305,00	3,70	90,00	333,00	
6	0+305,00 ÷ 0+310,00	3,7÷5,2	5,00	22,25	
7	0+310,00 ÷ 0+335,00	5,20	25,00	130,00	
8	0+335,00 ÷ 0+340,00	5,2÷3,7	5,00	22,25	
9	0+340,00 ÷ 0+570,00	3,70	230,00	851,00	
10	0+570,00 ÷ 0+575,00	3,7÷5,2	5,00	22,25	
11	0+575,00 ÷ 0+600,00	5,20	25,00	130,00	
SUMA		-	-----	1941,00	-----

Zjazdy

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego			Uwagi
		Powierzchnia			
		m ²			
1	Zjazdy bitumiczne	29,20			
SUMA		29,20			-----

LP	km	Powierzchniowe utwalenie warstwą gysu bazaltowego z emulsją			Uwagi
		Powierzchnia			
		m ²			
1	Zjazdy powierzchniowo utwalone	21,20			
SUMA		21,20			-----

LP	Lokalizacja	Warstwa podbudowy/nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
		1	Zjazdy bitumiczne	29,20	
	Zjazdy powierzchniowo utwalone	21,20			
	Zjazdy z kruszywa łamanego	8,70			nawierzchnia
SUMA		59,10			-----

Pobocza

LP	Obmiar	Warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 10cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	2*0,65*600	780,00			Poza odsadzkami
SUMA		780,00			-----

LP	Obmiar	Warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 5cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	2*0,1*600	120,00			Na odsadzkach
SUMA		120,00			-----