

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	0+000,00 ÷ 0+045,25	5÷6,7	45,25	230,46	
2	0+168,04 ÷ 0+203,94	5,36	35,90	192,42	
3	0+370,26 ÷ 0+411,78	5÷6,7	41,52	224,00	
4	0+610,00 ÷ 0+660,00	5,00	50,00	250,00	
5	0+684,08 ÷ 0+695,08	5,00	11,00	55,00	
<b>SUMA</b>		-	<b>183,67</b>	<b>951,88</b>	-----

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.śr. 5cm gr. min. 3cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	0+045,25 ÷ 0+168,04	5,00	122,79	613,95	
2	0+203,94 ÷ 0+370,26	5,00	166,32	831,60	
3	0+411,78 ÷ 0+445,76	5,00	33,98	169,90	
4	0+445,76 ÷ 0+477,70	5÷7	31,94	187,60	
3	0+477,70 ÷ 0+505,25	5,00	27,55	137,75	
3	0+505,25 ÷ 0+524,56	5÷10,9	19,31	142,00	
3	0+524,56 ÷ 0+610,00	5,00	85,44	427,20	
	0+660,00 ÷ 0+684,08	5,00	24,08	120,40	
<b>SUMA</b>		-	<b>511,41</b>	<b>2630,40</b>	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	wg zestawienia poszerzeń	-	-	205,60	
<b>SUMA</b>		-	<b>0,00</b>	<b>205,60</b>	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	wg zestawienia poszerzeń	-	-	205,60	
<b>SUMA</b>		-	<b>0,00</b>	<b>205,60</b>	-----

LP	km	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTEM STABILIZOWANYM CEMENTEM C1,5/2MPa - gr. 15 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	wg zestawienia poszerzeń	-	-	205,60	
<b>SUMA</b>		-	<b>0,00</b>	<b>205,60</b>	-----

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.śr. 5cm gr. min. 3cm na placach			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	Place	-	-	281,56	
<b>SUMA</b>		-	<b>0,00</b>	<b>281,56</b>	-----